



Easee

Charge Max

Kotikäyttöön tarkoitettu sähköautojen laturi on suunniteltu tarjoamaan tarkat energialukemat, läpinäkyvän laskutuksen ja latauskustannusten kattavan hallinnan integroidun MID-yhteensopivan energiamittarin avulla.

Tehokas. Tarkka. Kestävä.

Ominaisuudet

Charge Max voi ladata jopa 7,4 kW:n teholla yksivaiheisessa piirissä ja enintään 22 kW:n teholla kolmivaiheisessa piirissä. Yhteen kohteeseen voi asentaa enintään kolme laturia. Laturia päivitetään jatkuvasti uusimmilla toiminnoilla.

- MID-luokan B tarkkuus EN 50470-3 -standardin mukaisesti.
- Easee Link™ - paikallinen kuormituksen ja vaiheiden tasaus.

- Automaattinen jonotusjärjestelmä.
- Tyyppin 2 kaapelin pysyvä lukitus.
- Integroitu RFID-lukija (NFC / ISO 14443 ja MIFARE Classic®).
- Sopii kaikenlaisille sähköautoille ja virtalähteille
- Täysi hallinta Easee-sovelluksella tai kolmannen osapuolen integraatioilla.
- Valmistajan takuu: 5 vuotta Easeen takuumenettelyn mukaisesti.

Turvallisuus

Suojaus

Integroitu vikavirtasuojaus, tyyppi A, 30 mA AC standardin EN 60947-2 mukaisesti.
Integroitu vikavirtasuojauksen havainnointilaite (RDC-DD), 6 mA DC, standardin IEC 62955 kohdan 9.9 mukaisesti.
Lämpötilan seuranta.
Ylikuormitussuojaus.
Suojausluokka: IP54 (taustalevyn luokitus on IP22 ilman suojusta).
Iskunkestävyys: IK10.
Ylijänniteluokka III.
Varkaussuojaus.
Lue lisätietoja osoitteesta easee.com/manuals

Täyttää seuraavat määräykset

2014/53/EU (RED).
2011/65/EU (RoHS).
2014/30/EU (EMCD-direktiivi).
2014/35/EU (LVD).
MID 2014/32/EU.
Sähköajoneuvoja (älykkäitä latauspisteitä) koskevat vuoden 2021 määräykset.
Katso lisätietoja vaatimustenmukaisuusvaikutuksesta osoitteesta easee.support

Tekninen

Latausteho

1-vaiheinen: 1,4 kW (6 A) - 7,4 kW (32 A).
3-vaiheinen TN: 4,1 kW (6 A) - 22 kW (32 A).
3-vaiheinen IT: 2,4 kW (6 A) - 12,7 kW (32 A).

Sähkötekniset tiedot

Jännite: 3x 230 V / 400 V AC (+/-10%).
Verkon taajuus: 50 Hz.
Sähköverkko: TN, IT, TT.
Liitäntäpiste: Tyyppi-2 latausliitin (Tila 3).
Automaattinen latausnopeuden säätö käytettävissä olevan virran mukaan.
Automaattinen lataus aurinkoenergialla.¹
Automaattinen vaiheiden tasaus.
Sisäänrakennettu energiamittari, MID-luokka B (±1 %).

Liitettävyyden

Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n.
Bluetooth BLE 4.2.
Sisäänrakennettu M1-kategorian mukainen LTE-tekniikka.
OCPP 1.6J.
Easee LinkRF (paikallinen tiedonsiirto latureiden välillä ja Equalizeriin).
Sisäänrakennettu RFID/NFC-lukija kulunvalvontaa varten.
Easee-sovellus ja Easee Control ohjausta ja seurantaa varten.

Yleistä

Mitat (mm): K: 256 x L: 193 x S: 106.
Seinäasennus (mm): c/c K: 160 x L: 125.
Käyttölämpötila: -30 °C - +40 °C.
Paino: 1,6 kg.

Easee-sovellus

Luotettava paikallinen hallinta

Tehokas paikallinen laturin hallinta Bluetooth-yhteyden kautta tuo käyttöön monia hyödyllisiä ominaisuuksia.

- Latauksen hallinta.
- Laturin tilan tarkasteleminen.
- Latauskaapelin lukitseminen ja lukituksen avaaminen.

- Latauksen valtuuttaminen sovelluksen avulla.
- Latauskerran yhteenveto.
- Elinikäisen kulutuksen laskuri.
- Käytettävissä olevan energian yleiskatsaus.
- Konfigurointi.

Tämän asiakirjan tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi, ne annetaan sellaisinaan ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Easee ASA, mukaan lukien sen tytäryhtiöt, ei ota vastuuta tietojen ja kuvien oikeellisuudesta tai täydellisyydestä, eikä se ole velvollinen tai vastuussa huomioistasi, arvioinneistasi, päätöksistäsi tai niiden puuttumisesta tai muusta tässä asiakirjassa olevien tietojen käytöstä.

Mitään tämän julkaisun osaa ei saa julkaista uudelleen, jäljentää, lähettää tai käyttää uudelleen missään muussa muodossa, millään tavalla tai missään muodossa, omaan tai kolmannen osapuolen käyttöön, ellei Easeen tai sen tytäryhtiöiden kanssa ole toisin kirjallisesti sovittu. Kaiken sallitun käytön tulee tapahtua aina hyvän tavan mukaisesti ja varmistamalla, ettei Easeelle aiheudu vahinkoa tai kuluttajia johdeta harhaan.

Easee ja Easee-tuotteet, tuotteiden nimet, tavaramerkit ja iskulauseet, olivatpa ne rekisteröityjä tai eivät, ovat Easeen immateriaalioimaisuutta, eikä niitä saa käyttää ilman Easeen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Kaikki muut mainitut tuotteet ja palvelut voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä.

Tämän julkaisun uusin versio on ladattavissa osoitteesta <http://easee.support>

Marraskuu 2024 - Versio 1.01
© 2024 Easee ASA. Kaikki oikeudet pidätetään.



Easee ASA
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Norja
Org.nr: 920 292 046

Easeeta jakelee ja ylläpitää pätevien kumppaneiden ja jälleenmyyjien verkosto. Lisätietoja ja paikallisen kumppanin löydät osoitteesta:

www.easee.com